

ReifenLager RL6000

Das Reifenlager RL6000 ist sowohl für den KFZ-Handel als auch für den Reifen-Fachhandel konzipiert und bietet zusätzlichen Platz für die stehende Lagerung von z. B. 220 Stück 145er Reifen, 180 Stück 185er Reifen oder 150 Stück 225er Reifen. Das RL6000 ist jederzeit einfach standortveränderbar – im Leerzustand kann es bequem mit dem Stapler oder Kran versetzt werden.

- Lager für das Winter-/Sommerreifen-Saisongeschäft
- Für stehende Lagerung
- Jederzeit zerlegbar für den Standortwechsel
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Hohe Betriebssicherheit, dokumentiert durch TÜV-Prüfung und GS-Zeichen
- Schneelastsicherheit bis 200 kg/m²
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²



ReifenLager RL6000 mit optionaler Auffahrrampe

Aufbau:

- Ohne Werkzeug, einfach und schnell („easy-up“)
- Stecksystem: Schrauben, Bohren usw. entfällt
- Schnellverschluss: Einschieben und das Dach sitzt fest
- Passgenaues Zubehör, blitzschnell montiert

Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung – spart Frachtkosten oder
- montierte Anlieferung – sofort einsatzbereit

*Für den KFZ- und
Reifenfachhandel*



Dank Nischen: beide Längswände vollflächig nutzbar

Optionales Regal:

- Aus verzinktem Stahl
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Stecksystem
- Höhenverstellbar im 100 mm-Raster
- Regaltraglast 50 kg/lfm. ermöglicht Lagerung mit Felgen
- Insgesamt 36 m Regallänge, für z. B. 180 Stück 185er Reifen
- Regalhöhe pro Ebene: 620 mm
- Beschriftungsmöglichkeit auf der Stirnseite





3 x 6 m Regallänge auf jeder Seite = 36 m Platz für Ihre Reifen



Stabile Reifenstützen verhindern ein Umkippen

Technische Daten RL6000

 	
Maße:	
Gesamtbreite außen/innen (mm)	2300 / 2175
Gesamtiefe außen/innen (mm)	6100 / 5975
Gesamthöhe außen/innen (mm)	2400 / 2280
Türgröße BxH (mm)	950 x 2200
Eigengewicht (kg)	1100

Original BOS-Zubehör (mehr auf S. 20/21)



Diebstahlverriegelung



Auffahr-rampe



Außen-lackierungen



Kondens-wasser-Stop